

ÖKONOOMSED TÕSTUKID

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Max pikkus laiendus (mm)	Max pikkus kal. kaitsega (mm)	Max laius laiendus (mm)	Tõste kõrgus (mm)	Suletud kõrgus (mm)	Tõste aeg (sec)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
860666	JX0-5/80-1C	500	1200 x 800	1160 x 600				800	200	19	0,72	150
860699	JX0-10/80-1C	1000	1200 x 800	1160 x 600				800	200	19	0,72	160
860698	JX0-20/80-1C	2000	1350 x 800	1350 x 600				800	220	25	1,43	210
860500	JXL-10/75-2C	1000	1500 x 900	1440 x 870				750	80	19	0,75	290
860508	JXL-10/75-2CB	1000	1500 x 1100	1440 x 1070				750	80	19	0,75	340
860510	JXU-10/75-2C	1000	1500 x 1100	1440 x 1070				750	80	19	0,75	320

Tarnitakse ainult sinisena RAL 5019 ja ilma ülemise lõpulülitita

TÕSTELAUAD

Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Aku V/Ah	Aku laadija Amp/V	Tõste kõrgus (mm)	Suletud kõrgus (mm)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
JX-2/60-F	200	900 x 600			600	320		65
JX-5/60-F	500	900 x 600			600	320		75
JX-5/60-B	500	900 x 600	12/30	1,5/220	600	320	0,8	90
JXY-2/117-F	200	900 x 600			1170	450		85
JXY-2/117-B	200	900 x 600	12/30	1,5/220	1170	450	0,8	100