

LAADIMISTÕSTUKID

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Max pikkus (mm)	Max laius (mm)	Tõste kõrgus (mm)	Suletud kõrgus (mm)	Tõste aeg (sec)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
860315	JX3-20/130-2CK	2000	2000x1500	2000x1260	2300	1950	1300	305	26	2,2	950
860320	JX3-20/130-2CK	2000	2000x2000	2000x1760	2300	2350	1300	305	26	2,2	1100
860321	x JX3-20/160-2CK	2000	2500x1500	2250x1260	2800	1950	1600	305	31	2,2	1000
860322	JX3-20/160-2CK	2000	2500x2000	2250x1760	2800	2350	1600	305	31	2,2	1170
860323	JX3-20/160-2CK	2000	2500x2400	2250x2160	2800	2500	1600	305	31	2,2	1320
860324	JX3-20/160-2CK	2000	3000x2000	2500x1760	3000	2350	1600	305	33	2,2	1300
860326	JX3-20/160-2CK	2000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	305	33	2,2	1575
860329	JX3-30/130-2CK	3000	2000x1500	2000x1260	2300	1950	1300	305	26	2,2	950
860330	JX3-30/130-2CK	3000	2000x2000	2000x1760	2300	2350	1300	305	26	2,2	1100
860331	x JX3-30/160-2CK	3000	2500x1500	2250x1260	2800	1950	1600	305	33	2,2	1000
860332	JX3-30/160-2CK	3000	2500x2000	2250x1760	2800	2350	1600	305	33	2,2	1170
860333	JX3-30/160-2CK	3000	2500x2400	2250x2160	2800	2500	1600	305	33	2,2	1320
860334	JX3,5-30/160-2CK	3000	3000x2000	2500x1760	3000	3300	1600	305	33	2,2	1330
860336	JX3,5-30/160-2CK	3000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	305	33	2,2	1600
860339	JX3,5-40/130-2CK	4000	2000x1500	2000x1260	2300	1950	1300	305	26	2,2	1000
860340	JX3,5-40/130-2CK	4000	2000x2000	2000x1760	2300	2350	1300	305	26	2,2	1150
860367	JX4-40/160-2CK	4000	2500x1500	2500x1260	3000	1950	1600	450	34	2,2	1300
860342	JX4-40/160-2CK	4000	2500x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	34	2,2	1500
860343	JX4-40/160-2CK	4000	2500x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	34	2,2	1700
860344	JX4-40/160-2CK	4000	3000x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	26	4,6	1650
860346	JX4-40/160-2CK	4000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	26	4,6	1830

MÄRKUS! Parema stabiilsuse saavutamiseks võib kasutada täiendavaid tugevdusi, siis käärtõstuki omakõrgus kasvab 40 mm võrra.

Laadimiskeeled

Art nr		
860941	Osa L 430 mm P 400 mm	1) 3 x 430 mm = 1290 mm
860942	Osa L 300 mm P 400 mm	2) 4 x 430 mm = 1720 mm
860943	Osa L 200 mm P 400 mm	3) 5 x 430 mm = 2150 mm

Laadimiskäärtõstuk standardkomplekti kuulub:

8 mm rihvelplaat platvormil, 5 mm plaadi asemel
 Silindritel kinnine õlisüsteem
 Tugevdatud platvorm rohkemate profiilidega
 Teenindusluuk platvormis
 Mehaanilised alumised lõpulülid
 Tõsteaasad
 Kahekomponentne värv (120 my)

Märkus! Kolm näidet näitavad, kuidas arvutada hnda. Pane tähele, et laadimiskeele laius ei pruugi ühtida platvormi laiusega!

LAADIMISTÕSTUKID

Art nr	Kirjeldus MUDEL	Tõstejõud (Kg)	Platvorm (L x W) (mm)	Alusraam (L x W) (mm)	Max pikkus (mm)	Max laius (mm)	Tõste kõrgus (mm)	Suletud kõrgus (mm)	Tõste aeg (sec)	Mootor (kW)	Kaal (kg)
860347	JX4-60/130-2CK	6000	2250x1500	2250x1260	2500	1950	1300	420	27	4,6	1300
860348	JX4-60/130-2CK	6000	2250x2000	2250x1760	2500	2350	1300	420	27	4,6	1500
860349	JX4,5-60/160-2CK	6000	2500x1500	2500x1260	3000	1950	1600	450	34	4,6	1390
860352	JX4,5-60/160-2CK	6000	2500x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	26	4,6	1600
860353	JX4,5-60/160-2CK	6000	2500x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	26	4,6	1800
860350	JX4,5-60/160-2CK	6000	3000 x 2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	33	4,6	1750
860362	JX4,5-60/160-2CK	6000	3000 x 2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	33	4,6	1930
860363	JX5-80/160-2CK	8000	3000 x 2000	3000x1760	3000	2200	1600	600	33	4,6	3200
860364	JX5-80/160-2CK	8000	3000 x 2400	3000x2160	3000	2500	1600	600	33	4,6	3400
860365	JX5-100/160-4CK	10000	3000 x 2000	3000x1760	3000	2200	1600	650	48	4,6	3400
860366	JX5-100/160-4CK	10000	3000 x 2400	3000x2160	3000	2500	1600	650	48	4,0	3600

MÄRKUS! Parema stabiilsuse saavutamiseks võib kasutada täiendavaid tugevdusi, siis käärtõstuki omakõrgus kasvab 40 mm võrra.

Laadimiskeeled

Art nr		
860941	Osa L 430 mm P 400 mm	1) 3 x 430 mm = 1290 mm
860942	Osa L 300 mm P 400 mm	2) 4 x 430 mm = 1720 mm
860943	Osa L 200 mm P 400 mm	3) 5 x 430 mm = 2150 mm

Laadimiskäärtõstuk standardkomplekti kuulub:

8 mm rihvelplaat platvormil, 5 mm plaadi asemel
 Silindritel kinnine õlisüsteem
 Tugevdatud platvorm rohkemate profiilidega
 Teenindusluuk platvormis
 Mehaanilised alumised lõpulülitid
 Tõsteaasad
 Kahekomponentne värv (120 my)

Märkus! Kolm näidet näitavad, kuidas arvutada hnda. Pane tähele, et laadimiskeele laius ei pruugi ühtida platvormi laiusega!